



RANE

润奥电子(扬州)制造有限公司

KP2000 功率晶闸管

2200 - 3000 VDRM; 2000 A avg

用于相位控制的大功率普通晶闸管

特点:

- 全扩散结构
- 放大门极结构
- 阻断电压至 **3000 volts**
- 高容量dV/dt
- 全压接式

电特性和额定值

断态特性


阻断电压	V_{RRM} (1)	V_{DRM} (1)	V_{RSM} (1)
2200	2200	2200	2400
2400	2400	2400	2600
2600	2600	2600	2800
2800	2800	2800	3000
3000	3000	3000	3200

 V_{RRM} = 反向重复峰值电压 V_{DRM} = 正向重复峰值电压 V_{RSM} = 反向不重复峰值电压(2)

正向和反向重复峰值电流	I_{RRM} / I_{DRM}	15mA 120 mA (3)
电压上升率额定值	dV/dt (4)	500 V/ μ sec

通态特性

参数	符号	最小值	最大值	典型值	单位	条件
通态平均电流	$I_{T(AV)}$		2000		A	SINE, 180° 导通角 $T_c=55^\circ C$
通态电流方均根值	I_{TRMS}		3140		A	
不重复浪涌电流	I_{TSM}		33000		A	10 msec (50Hz), 正弦波形, 180° 导通角, $T_j = 125^\circ C$
I^2t 值	I^2t		5445000		A^2s	10 msec
擎住电流	I_L		500		mA	$V_D = 24 V; R_L = 12 ohms$
维持电流	I_H		300		mA	$V_D = 24 V; I = 2.5 A$
峰值通态压降	V_{TM}		2.2	1.7	V	$I_{TM} = 3000 A; T_j = 25^\circ C$
电流上升率 (5, 6)	di/dt		400		A/ μ s	不重复
电流上升率(6)	di/dt		200		A/ μ s	重复



注

(1) 50Hz/60Hz正弦波, 温度范围 -40 to +125 °C.

(2) 10 msec. 脉宽

(3) $T_j = 125^\circ C$.(4) 67 %额定电压VDRM门极开路 . $T_j = 125^\circ C$.

(5) 不重复值

(6) 此电流上升率 di/dt 根据EIA/NIMA 标准RS-397, Section5-2-2-6. 定义及条件

电特性和额定值 管

KP2000A-2200~3000V 功率晶闸

门极

参数	符号	最小值	最大值	典型值	单位	条件
峰值门极耗散功率	P _{GM}		200		W	t _p = 40 us
平均门极耗散功率	P _{G(AV)}		5		W	
门极触发电流	I _{GT}		300 200 125		mA mA mA	V _D = 6 V; R _L = 3 ohms; T _j = -40 °C V _D = 6 V; R _L = 3 ohms; T _j = +25 °C V _D = 6 V; R _L = 3 ohms; T _j = +125 °C
门极触发电压	V _{GT}	0.30	5 3		V V V	V _D = 6 V; R _L = 3 ohms; T _j = -40 °C V _D = 6 V; R _L = 3 ohms; T _j = 0-125°C V _D = Rated V _{DRM} ; R _L = 1000 ohms; T _j = +125 °C
门极反向重复电压	V _{GRM}		5		V	

开关时间

参数	符号	最小值	最大值	典型值	单位	条件
开通时间	t _{gt}		1.2	0.9	μs	I _{TM} = 50 A; V _D = 67% V _{DRM} 门极脉冲: V _G = 30 V; R _G = 10 ohms; t _r = 0.1 μs; t _p = 20 μs
关断时间 (with V _R = -5 V)	t _q		300	200	μs	I _{TM} > 1000 A; di/dt = 25 A/μs; V _R ≥ -5 V; 重加电压 dV/dt = 30V/μs linear to 67% V _{DRM} ; T _j = 115 °C; Duty cycle ≥ 0.01%
反向恢复电流	I _{rr}				A	I _{TM} > 2000 A; di/dt = 50 A/μs; V _R ≥ -50 V; T _j = 125 °C

热特性和机械特性

参数	符号	最小值	最大值	典型值	单位	条件
结温	T _j	-40	+125		°C	
储存温度	T _{stg}	-40	+140		°C	
结壳热阻	R _{Θ(j-c)}		0.010		°C/W	双边冷却
壳散热阻	R _{Θ(c-s)}		0.004		°C/W	双边冷却
安装压力	P		35		kN	
重量	W			1.5	Kg	

● 安装表面光滑.平整.无油

